

Zierzaun Typ Decoform:

Menge	Gegenstand	E-Preis	Gesamt-Preis
ca.	<p><u>lfdm Gittermattenzaun Decoform ca. mm hoch, bestehend aus:</u> punktgeschweißten Drahtgittermatten, 65 x 200 mm Maschenweite, 6,0/8,0 mm Drahtdicke, die 8,0 mm Drähte doppelt, gegenüber angeordnet. Mattengröße: ca. 2000 x mm. Rostschutz :aus verzinkten Drähten geschweißt zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/> oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/> oder schwarz, RAL 9005 <input type="checkbox"/> Pfosten aus Vierkanthrohr 60 x 60 mm, Mattenbefestigung durch Verbindungsschellen. Pfostenkappe mit Zierkugel. Einschl. aller Befestigungsmaterialien. Pfostenabstand: ca. 2000 mm Rostschutz : feuerverzinkt zusätzlich pulverbeschichtet Farbe grün, RAL 6005 <input type="checkbox"/> oder weiß, RAL 9010 <input type="checkbox"/> oder schwarz, RAL 9005 <input type="checkbox"/> Einschließlich Aushub der Erdmassen für Pfostenlöcher, Bodenklasse nach DIN 18300/1.3 u. 4. Setzen der Pfosten fluchtgerecht nach AG-Angaben in Betoneinzelfundamente. Alle Zaunteile fachgerecht montiert. €/lfdm</p>		
	<p>Stück Eckausbildung(en) im Zaunverlauf ohne zusätzlichen Pfosten €/Stück</p>		
	<p>Stück Endpfosten als Zulage zu o.g. Gittermattenzaun €/Stück</p>		